



## Wibrator ENAR AVMU + wałek giętki 2m + buława

Srednica buławy: 25 mm,



link do produktu:

[https://b2b.axam.net.pl/enar-avmu/475-862-wibrator-enar-avmu-walek-gietki-2m-bulawa.html#/srednica\\_bulawy-25\\_mm](https://b2b.axam.net.pl/enar-avmu/475-862-wibrator-enar-avmu-walek-gietki-2m-bulawa.html#/srednica_bulawy-25_mm)

Producent: ENAR

Nr referencyjny: avmutax2max25

### Inne kombinacje produktu:

#### Srednica buławy

25 mm

32 mm

40 mm

48 mm

58 mm

### Informacje

Komplet wibratora Enar AVMU - napęd z wałkiem giętkim 2m oraz buławą wibracyjną od 25 mm do 58 mm.

### Opis produktu

**KOMPLET** składa się z:

- niezawodnego napędu Enar AVMU
- wałka giętkiego Enar TAX
- buławy wibracyjnej Enar AX

### Specyfikacja techniczna napędu:

- Waga: **4.5 kg**
- Zasilanie: **230V 50-60 HZ**
- Moc: **2300 W**
- Prędkość obrotowa: **18 000 obr/min**
- Wyłącznik wbudowany w uchwyt zabezpieczony przed wodą
- Podwójna izolacja
- Przewymiarowany silnik ze wzmocnionym przewodem elektrycznym
- Bardzo duża odporność na wstrząsy

Wałki wzmocnione są od wewnątrz specjalną taśmą stalową i siatką. Natomiast końcówki wzmocnione są bieżnikowaniem, co poprawia pracę w miejscach o największym naprężeniu.

Wałki serii TAX są kompatybilne z buławami AX 40, AX 48 oraz AX 58.

Wałki serii TAXE są kompatybilne z buławą AX 25, AX 32.

### Dostępne średnice buław:

Srednica	Waga	Długość	Częstotliwość wibracji	Wydajność w m <sup>3</sup> /h
25 mm	1.0 kg	300 mm	14 000 obr/min	10
32 mm	1.5 kg	365 mm	13 750 obr/min	14
40 mm - dodatkowo wzmocnione łożyska!	2.2 kg	335 mm	13 500 obr/min	17
48 mm	3.4 kg	370 mm	13 000 obr/min	28
58 mm	5.5 kg	410 mm	12 500 obr/min	35

Buławy oraz wałki są łatwo wymienne!

**Urządzenie objęte 12-miesięczną gwarancją!**