



Wibrator ENAR DINGO + wałek giętki 2m + buława

Srednica buławy: 40 mm,



link do produktu:

https://b2b.axam.net.pl/enar-dingo/476-884-wibrator-enar-dingo-walek-gietki-2m-bulawa.html#/srednica_bulawy-40_mm

Producent: ENAR

Nr referencyjny: dingotdx2max40

Inne kombinacje produktu:

Srednica buławy

25 mm

32 mm

40 mm

48 mm

58 mm

Informacje

Komplet wibratora Enar Dingo - napęd z wałkiem giętkim 2m oraz buławą wibracyjną od 25 do 58mm.

Opis produktu

KOMPLET składa się z:

- niezawodnego napędu **Enar DINGO**
- wałka giętkiego **Enar TDX 2m**
- buławy wibracyjnej **Enar AX**

Specyfikacja techniczna napędu Enar Dingo:

- Waga: **5,4 kg**
- Zasilanie: **230V 50-60HZ**
- Moc: **2300 W**
- Moc: **3 KM**
- Prędkość obrotowa: **18 000 obr/min**

Cechy szczególne Enar Dingo:

- Wyłącznik wbudowany w uchwyt, zabezpieczony przed wodą oraz uderzeniami
- Podwójna izolacja,
- Przewymiarowany silnik ze wzmocnionym przewodem elektrycznym,
- Bardzo duża odporność na wstrząsy
- Uchwyt zaprojektowany w celu ochrony obwodu silnika przed uderzeniami,
- Wzmocnienie przewodu u wylotu silnika,
- Korpus o wytrzymałości przekraczającej pięciokrotnie wymagane normy,
- Trzy uchwyty wokół uchwytu korpusu silnika i dodatkowy uchwyt z tyłu do manewrowania przy krótkich wałkach oraz do prac w pionie,
- Pasek łatwy w demontażu i regulacji,
- Filtr z pianki i siatka przy wlocie powietrza,

Cechy szczególne wałka:

- Wałki wzmocnione są od wewnątrz specjalną taśmą stalową i siatką.
- Wałki **TDX** kompatybilne z buławami o średnicach **40mm, 48mm** oraz **58mm** posiadają **wzmocnione końcówki** za pomocą bieżnikowania. W wyniku nałożenia dodatkowej gumowej warstwy, wałek **zabezpieczony** jest przed załamaniem w miejscu, gdzie narażony jest na największe naprężenia.
- Wałki **TDXE** kompatybilne z buławami o średnicy **25mm** i **32mm** nie posiadają dodatkowo wzmocnionych końcówek.

Dostępne średnice buław:

| Srednica | Waga | Długość | Częstotliwość wibracji | Wydajność w m ³ /h |
|----------|------|---------|------------------------|-------------------------------|
|----------|------|---------|------------------------|-------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|----|----|
| 25 mm | | 1.0 kg | 300 mm | 14 000 obr/min | 10 | |
| | 32 mm | 1.5 kg | 365 mm | 13 750 obr/min | | 14 |
| 40 mm - dodatkowo wzmocnione łożyska! | | 2.2 kg | 335 mm | 13 500 obr/min | | 17 |
| 48 mm | | 3.4 kg | 370 mm | 13 000 obr/min | 28 | |
| 58 mm | | 5.5 kg | 410 mm | 12 500 obr/min | 35 | |

Buławy oraz wałki są łatwo wymienne!

Urządzenie objęte 12-miesięczną gwarancją!