AXAM Maszyny i Urządzenia

Ćwiklinek 45
09-100 Płońsk
tel: 516 042 555







Motopompa Koshin KTH-80X 1340l/min 2,7atm

link do produktu:
https://b2b.axam.net.pl/motopompy-szlamowe/626-motopompa-koshin-kth-80x-1340lmin-27atm.html

Producent: KOSHIN

Nr referencyjny: KTH80X

Informacje

Motopompa Koshin KTH-80X- wydajność: 1340l/min, 2,7atm, waga: 59kg

Opis produktu

Dostawa na palecie po przeglądzie zerowym GRATIS

FOGO KTH 80X to wysokowydajna motopompa szlamowa z napędem spalinowym, przeznaczona do pompowania wody brudnej, zanieczyszczonej oraz szlamu. Jest to solidne urządzenie stworzone do pracy w wymagających warunkach, szczególnie podczas prac budowlanych, odwodnieniowych, rolniczych oraz w działaniach ratowniczych i przeciwpowodziowych. Producent podaje dla tego modelu wydajność 1340 l/min, wysokość podnoszenia 27 m oraz możliwość przepompowywania zanieczyszczeń o średnicy do 27 mm.

Motopompa wyposażona jest w 3-calowe przyłącza o średnicy 75 mm, co pozwala na szybkie przepompowywanie dużych ilości wody. Maksymalna wysokość ssania wynosi 8 m, dzięki czemu urządzenie może pobierać wodę ze zbiorników, wykopów czy innych miejsc położonych poniżej poziomu pompy.

Za napęd odpowiada czterosuwowy silnik benzynowy Honda GX240, zapewniający odpowiednią moc do intensywnej pracy. Silnik uruchamiany jest ręcznie za pomocą linki. Zbiornik paliwa o pojemności około 5,3 l pozwala na długotrwałą pracę bez częstego tankowania.

Dużą zaletą **FOGO KTH 80X** jest odporna konstrukcja pompy, przystosowana do pracy z wodą zawierającą piasek, muł i inne zanieczyszczenia. Żeliwne elementy pompy oraz zastosowane uszczelnienie z węglika krzemu zwiększają trwałość urządzenia podczas eksploatacji w trudnych warunkach.

KTH 80 X sprawdzi się przede wszystkim przy odwadnianiu wykopów, piwnic i terenów zalanych, usuwaniu wody po intensywnych opadach, przepompowywaniu szlamu oraz pracach na placach budowy. Dzięki dużej wydajności 1340 l/min może w krótkim czasie usunąć znaczną ilość wody, a możliwość przepuszczania zanieczyszczeń do 27 mm ogranicza ryzyko zablokowania pompy.

Przeznaczenie: usługi, budownictwo, straż pożarna, służby ratownicze
Zalecana do: woda brudna, szlam, ścieki
Mocne punkty: najlepsza do piaszczystej i błotnej wody, uszczelka z węgliku krzemu 4-5 razy trwalsza od węglowo-ceramicznej, wirnik i obudowa wykonana z żeliwa sferoidalnego 10-krotnie odporniejszego na korozję

Specyfikacja techniczna pompy:

- Wydajność: **1340 l/min**
- Max. wysokość podnoszenia: **27 m**
- Max. wysokość ssania: **8 m**
- Max. średnica zanieczyszczeń: **27 mm**
- Średnice złączy ssące/tłoczone: **80/80 mm**
- Wymiary dł x szer x wys: **690 x 485 x 537 mm**
- Waga: **59 kg**

Specyfikacja techniczna silnika:

- Typ: **Honda GX 240**
- Moc: **5,3 kW**
- Pojemność silnika: **242 cm³**
- Pojemność zbiornika paliwa: **5,3 l**
- Rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa
- Czas pracy bez tankowania: **2,5 h**
- Rozruch: linka

Wyposażenie standardowe:

- 2 nasady aluminiowe
- łącznik ssawny aluminiowy
- kosz ssawny

Pompa posiada wersję z certyfikatem na potrzeby **Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych.**

Powiązane produkty



WĄŻ SSĄCY PCV 3" / 75 mm



Wąż tłoczny strażacki 3" / 75 mm [dł. 20m]



Nasada 2"/3"



Łącznik ssawny 2"/3"



Zestaw serwisowy do silnika typu HONDA GX ...