



Zatapialna pompa AFEC FS-215 (S) [430l/min]

Model: FS-215 1faza,



link do produktu:

https://b2b.axam.net.pl/724-268-zatapialna-pompa-afec-fs-215-s-430l-min-.html#/model-fs_215_1faza

Producent: AFEC

Nr referencyjny: FS-215 (S)

Inne kombinacje produktu:

Model
FS-215 1faza
FS-215 3fazy

Informacje

Zatapialna pompa jedno/trójfazowa AFEC FS-215 - 430l/min, 34,5kg.

Opis produktu

Zwarta budowa, bardzo dobre parametry i wyjątkowa trwałość przy pompowaniu cieczy ścierających, szerokie możliwości stosowania do odwodnień w budownictwie.

AFEC - pompy przeznaczone do ciągłej pracy

- Podwójny korpus stal kwasoodporna/żeliwo, silnik chłodzony pompowaną cieczą.
- Dynamicznie wyważony wirnik ze staliwa chromowego.
- Bezobsługowe łożyska kulkowe nasmarowane na cały okres eksploatacji.
- Podwójne uszczelnienia mechaniczne w kąpiel olejowej.
- Wysokiej jakości odlewy pokrywy górnej i króćca tłoczego
- Standardowo kabel H05RNF długości 20 m.
- Wał ze stali kwasoodpornej chroniony przed wycieraniem specjalną tuleją.
- Wylot, spiralę i wirnik można łatwo wymienić w celu zmiany parametrów pompy.

Specyfikacja techniczna:

- Króciec tłoczny: **2"**
- Silnik: **1,5 kW**
- Napięcie: **230V** lub **400V**
- Max. wysokość podnoszenia: **20m**
- Max. wydatek: **430 l/min**
- Wolny przelot: **9 mm**
- Wymiary (wys x szer): **573 x 240 mm**
- Waga: **34,5 kg**

Pozostałe dane:

- Wał: stal kwasoodporna 1.4006
- Korpus zewnętrzny: stal kwasoodporna 1.4301
- Płyta wlotowa: stal kwasoodporna 1.4301
- Wirnik: staliwo chromowe
- Kabel: 10 metrów (1f) lub 20 metrów (3f) H07RNF
- Uszczelnienie mechaniczne:
 - zewnętrzne SiC/SiC
 - wewnętrzne C/ceramika
- O-ringi i spiralą wlotowa: guma nitylowa NBR
- Śruby i nakrętki: stal kwasoodporna 1.4301
- Wykonanie silnika: IP 68 klasa F
- Max. temperatura silnika: 40°C
- Napięcie: 1 ~ 230V 50Hz, 2850 obr/min
3 ~ 400V 50Hz, 2850 obr/min

Dostępne modele:

- FS-215 S - wersja 1-fazowa: **5000 zł netto**
- FS-215 T - wersja 3-fazowa: **4760 zł netto**

Wykres wydajności zatapianej pompy jednofazowej FS 215

