



Przecinarka stolikowa Husqvarna TS 400 F



link do produktu:

<https://b2b.axam.net.pl/przecinarki-stolowe/873-przecinarka-stolikowa-husqvarna-ts-400-f.html>

Producent: HUSQVARNA

Nr referencyjny: 965148101

Informacje

Przecinarka stolikowa Husqvarna TS 400 F - 2200W, tarcza: 400m, 96kg



Opis produktu

TS 400 F to skuteczna, uniwersalna przecinarka stolikowa o dużej wydajności cięcia wszystkich rodzajów cegły i bloków budowlanych. Może ciąć na głębokość 125 mm przy cięciu jednostronnym, a po obróceniu materiału osiąga głębokość cięcia 250 mm. Z łatwością tnie wgłębnie lub pod kątem 45 stopni, co czyni ją bardzo wszechstronną. Solidna, lita rama z wbudowanymi przewodnikami zapewnia maszynie dużą sztywność i trwałość użytkową. Dzięki składanym nogom do obsługi maszyny wystarczy jedna osoba.

Najważniejsze cechy:



Składane nogi

Składane nogi lub półautomatycznie składane nogi w standardzie, dzięki czemu z ustawieniem maszyny poradzisz sobie samodzielnie.



Osłona tarczy

Wyjątkowa osłona, umożliwiająca prosty dostęp do tarczy. Szybkozłącze umożliwia prosty montaż tarczy.



Kolektor

Odłączany kolektor ścieru, regulowany dla cięć pod kątem 45° i 90°.



Wskaźnik laserowy

Wskaźnik laserowy ułatwia ustawienie materiału.

Zastosowanie:

- Wszystkie rodzaje cegieł i bloków ściennych.

Specyfikacja techniczna:

- Moc: **2200 W**
- Napięcie: **230 V**
- Fazy: **1**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Silnik: **2800 obr/min**
- Klasa zabezpieczenia: **IP 55**
- Chłodzenie silnika: Powietrze
- Maks. średnica tarczy: **400 mm**
- Maks. głębokość cięcia: **125 / 230 mm**
- Maks. długość cięcia: **700 mm**
- Średnica otworu tarczy: **25,4 mm**
- Cięcie na mokro
- Cięcie pod kątek 45°: Tak, odchylna głowica
- Pojemność zbiornika na wodę: **40l**
- Waga: **96 kg**
- Wymiary [dł x szer x wys]: **1120 x 600 x 600 mm**

Zalety:

- Elektryczna pompa zatapialna.
- Duży wybór silników elektrycznych.
- Cięcie wzdłużne kafli i płyt o rozmiarach 60x60 i po przekątnej 40x40.
- Odłączany kolektor ścieru, regulowany dla cięć pod kątem 45° i 90°.
- Wskaźnik laserowy ułatwia ustawienie materiału.
- Smart Pump, opatentowany układ samoczyszczący pompy, który znacznie zwiększa trwałość użytkową pompy wodnej.
- Opatentowana samoblokująca nakrętka tarczy (nie wymaga klucza) oraz całkowicie dostępna osłona tarczy.
- Dzięki półautomatycznie składanym nogom, do ustawienia maszyny wystarcza jedna osoba.
- Wskaźnik laserowy ułatwia szybkie ustawienie materiału do cięcia.
- Za sprawą czterech kółek – łatwe przenoszenie i transport, nawet furgonetką.
- Kolektor ścieru umożliwia dłuższe wykorzystanie pompy.
- Prosta wymiana elektrycznej pompy wodnej przez szybkozłączce.

Wyposażenie standardowe:

- Wyłącznik awaryjny
- Głowica tnąca
- Klucz do wału tarczy
- Prowadnik do cięcia po prostej
- Smart Pump
- Pompa elektryczna z szybkozłączcem
- Kółka do transportu - 4 szt.
- Prowadnik do cięcia pod kątem
- Szybkozwalniający kołnierz
- Kolektor ścieru
- Wskaźnik laserowy
- Rozszerzenie blatu
- Półautomatycznie składane nogi