



Przecinarka stolikowa Husqvarna TS 350 E



link do produktu:

<https://b2b.axam.net.pl/przecinarki-stolowe/875-przecinarka-stolikowa-husqvarna-ts-350-e.html>

Producent: HUSQVARNA

Nr referencyjny: 965148001

Informacje

Przecinarka stolikowa Husqvarna TS 350 E - 2200W, tarcza: 350mm, 92kg



Opis produktu

Husqvarna TS 350 E to skuteczna, uniwersalna przecinarka stolikowa o dużej wydajności cięcia wszystkich rodzajów cegły i bloków budowlanych. Może ciąć na głębokość 100 mm przy cięciu jednostronnym, a po obróceniu materiału osiąga głębokość cięcia 200 mm. Z łatwością tnie wstępnie lub pod kątem 45 stopni, co czyni ją bardzo wszechstronną. Solidna, lita rama z wbudowanymi prowadnicami zapewnia maszynie dużą sztywność i trwałość użytkową. Dzięki składanym nogom do obsługi maszyny wystarczy jedna osoba.

Najważniejsze cechy:



Składane nogi

Składane nogi lub półautomatycznie składane nogi w standardzie, dzięki czemu z ustawieniem maszyny poradzisz sobie samodzielnie.



Osłona tarczy

Wyjątkowa osłona, umożliwiająca prosty dostęp do tarczy. Szybkozłącze umożliwia prosty montaż tarczy.



Kolektor

Odłączany kolektor ściery, regulowany dla cięć pod kątem 45° i 90°.



Odchylenie o 45°

Możliwość odchylenia o 45° do cięcia pod kątem.

Zastosowanie:

- Wszystkie rodzaje cegieł i bloków ściennych.

Specyfikacja techniczna:

- Moc: **2200 W**
- Napięcie: **230 V**
- Fazy: **1**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Silnik: **2800 obr/min**
- Klasa zabezpieczenia: **IP 55**
- Chłodzenie silnika: Powietrze
- Maks. średnica tarczy: **350 mm**
- Maks. głębokość cięcia: **100 mm**
- Maks. długość cięcia: **700 mm**
- Średnica otworu tarczy: **25,4 mm**
- Cięcie na mokro
- Cięcie pod kątek 45°: Tak, odchylna głowica
- Pojemność zbiornika na wodę: **40l**
- Waga: **92 kg**
- Wymiary [dł x szer x wys]: **1120 x 600 x 600 mm**

Zalety:

- Elektryczna pompa zatapialna.
- Duży wybór silników elektrycznych.
- Cięcie wzdłużne kafli i płyt o rozmiarach 60x60 i po przekątnej 40x40.
- Smart Pump, opatentowany układ samoczyszczący pompy, który znacznie zwiększa trwałość użytkową pompy wodnej.
- Dwa tylne koła ułatwiają przesuwanie po podłożu.
- Dzięki półautomatycznie składanym nogom, do ustawienia maszyny wystarczy jedna osoba.
- Łatwa wymiana pompy wodnej dzięki szybkozłączu.
- Bardzo sztywna i wytrzymała rama z osłoniętymi szynami prowadzącymi.
- Uniwersalna - tnie włącznie lub pod kątem 45°.

Wyposażenie standardowe:

- Wyłącznik awaryjny
- Głowica tnąca
- Klucz do wału tarczy
- Prowadnik do cięcia po prostej
- Smart Pump
- Pompa elektryczna z szybkozłączem
- Kółka do transportu - 2 szt.
- Prowadnik do cięcia pod kątem
- Półautomatycznie składane nogi