



## Rolniczy agregat prądowórczy Agrovolt AV 38

Model: AV 38,



link do produktu:

[https://b2b.axam.net.pl/agregaty-do-tractorow/882-1688-rolniczy-agregat-pradotworczy-agrovolt-av-38.html#/model-av\\_38](https://b2b.axam.net.pl/agregaty-do-tractorow/882-1688-rolniczy-agregat-pradotworczy-agrovolt-av-38.html#/model-av_38)

Producent: AGROVOLT

Nr referencyjny: AV 38

### Inne kombinacje produktu:

Model
AV 38
AV 38 R



### Informacje

Rolniczy agregat prądowórczy AGROVOLT AV 38 - 41,8 kVA, 186kg.

### Opis produktu

Przeznaczenie: rolnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, hodowla zwierząt



Zalecane do: hale udojowe, schładzalniki do mleka, elektryczne maszyny rolnicze, pompy głębinowe do nawadniania itd.

### Specyfikacja techniczna:

- Napięcie 3 fazowe: **400V 50 Hz**
- Moc maksymalna: **41,8 kVA**
- Moc znamionowa: **38 kVA**
- Prąd znamionowy: **55,1 A**
- Napięcie 1 fazowe: **230V 50 Hz**
- Moc maksymalna: **16,7 kVA**
- Moc znamionowa: **15,2 kVA**
- Prąd znamionowy: **66,1 A**
- Wymiary [dł x szer x wys]: **950 x 800 x 933 mm**
- Waga: **186 kg**

### Prądnica:

- Typ: synchroniczna
- Stopień ochrony: IP 23
- Obroty: 3000 obr/min

### Przekładnia:

- Typ: zębata, jednostopniowa
- Rodzaj oleju: SAE 80W-90
- Ilość oleju: 0,7l

### Traktor:

- Obroty wału odbioru mocy (W.O.M.): 430 obr/min
- Sugerowana moc traktora: 100 KM (75 kW)
- Moc na wale odbioru mocy (W.O.M.): 60 KM (45 kW)
- Min. wytrzymałość wału Cardana: 130 KM (97 kW)



**Wyposażenie standardowe:**

- 4 polowy automat bezpiecznikowy
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe
- Gniazdo 3-fazowe 63A + pilot
- 2 gniazda 1-fazowe 16A
- Wyzwalacz podnapięciowy
- 2 wyłączniki termiczne 230V
- Pomiar mocy
- Pomiar napięcia
- Pomiar częstotliwości
- Pomiar prądu
- Licznik motogodzin
- Gniazdo do odbioru pełnej mocy 1~ (opcjonalnie)
- Zestaw uziemiający (opcjonalnie)