



Przecinarka ręczna Husqvarna K 970 CHAIN



link do produktu:

<https://b2b.axam.net.pl/przecinarki-spalinowe/939-przecinarka-reczna-husqvarna-k-970-chain.html>

Producent: HUSQVARNA

Nr referencyjny: 967660501

Informacje

Przecinarka ręczna Husqvarna K970 Chain - głębokość: 550mm, moc: 4,8kW, waga: 9,6kg



Opis produktu

Model **K 970 Chain** wykonuje cięcie na głębokość do 390 mm z jednej strony. Może wykonywać otwory o wymiarach zaledwie 110 mm x 110 mm, doskonale radząc sobie z nieregularnymi kształtami. Maszynę cechuje doskonały stosunek ciężaru do mocy i posiada ona nowy Active Air Filtration™, jeden z najbardziej skutecznych na rynku systemów odśrodkowego oczyszczania powietrza, umożliwiający pracę nawet przez rok bez konieczności wymiany filtra, oraz SmartCarb, zintegrowany automatyczny system kompensacji filtra. Przecinarkę wyposażono także w bardzo wydajny układ tłumienia drgań. K 970 Chain posiada silnik X-Torq®, ograniczający emisję zanieczyszczeń nawet o 75% i zmniejszający zużycie paliwa o 20% oraz DuraStarter™ – uszczelniony rozrusznik, zwiększający trwałość i niezawodność maszyny. Air Purge i zawór dekompresyjny bardzo ułatwiają uruchamianie.

Specyfikacja techniczna:

- Moc wyjściowa: **4.8 kW**
- Maksymalne obroty silnika: **9300 obr/min**
- Prędkość przy maks. mocy: **9000 obr/min**
- Cylindry: **1**
- Rodzaj silnika: **Silnik dwusuwowy**
- Emisja spalin (CO2 EU V): **736 g/kWh**
- Głębokość cięcia, max.: **550 mm**
- Długość prowadnicy: **500 mm**
- Prędkość łańcucha przy mocy max: **29 m/s**
- Rodzaj zębátky: **Rim 8**
- Prędkość obwodowa, max.: **26 m/s**
- Długość produktu: **456 mm**
- Szerokość produktu: **294 mm**
- Wysokość produktu: **380 mm**
- Waga: **9.6 kg**
- Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana: **115 dB(A)**
- Ciśnienie akustyczne na słuch operatora: **104 dB(A)**
- Poziom drgań, lewy uchwyt: **3.6 m/s²**
- Poziom drgań, prawy uchwyt: **4.7 m/s²**

Zastosowanie:

- Małe otwory o nieregularnym kształcie.
- Doskonały dodatek do pły ściiennej, umożliwiający uniknięcie zachodzenia na siebie cięć w narożach.
- Cięcie betonu i murów podczas robót związanych z przebudową, renowacją i budową budynków.
- Wycinanie mniejszych otworów i dopasowywanie otworów na okna i drzwi.

Inne zalety:

- DuraStarter, uszczelniony rozrusznik z wytrzymałą linką zmniejsza ryzyko przestojów i zapewnia większą niezawodność i trwałość.
- Nasz system tłumienia drgań redukuje drgania uchwytów, by maszyny można było użytkować wygodnie i przez dłuższy czas. Oddalone od siebie uchwyty umożliwiają przyjęcie wygodnej pozycji podczas pracy i ograniczają zbędny wysiłek. Uchwyty i korpus maszyny są skonstruowane w sposób umożliwiający użytkownikowi trzymanie maszyny blisko ciała, co ułatwia obsługę i kontrolę nad maszyną.
- DEX, nowy system eliminacji pyłu, umożliwi czystsze cięcie przy mniejszym zużyciu wody i zmniejszonej produkcji ścieru.
- Silnik z technologią X-Torq wytwarza o 75 % mniej zanieczyszczeń, zużywa o 20 % mniej paliwa, a przy tym ma większą moc.

- Wykonuje z jednej strony cięcie na głębokość 390 mm.
- Nowy Active Air Filtration™ jest obecnie na rynku jednym z najbardziej efektywnych systemów oczyszczania powietrza, umożliwiającym pracę (na sucho) bez konieczności serwisowania filtrów nawet przez rok.
- Silnik z technologią X-Torq wytwarza o 75 % mniej zanieczyszczeń, zużywa o 20 % mniej paliwa, a przy tym ma większą moc.
- DuraStarter™, uszczelniony rozrusznik z wytrzymałą linką, zmniejsza ryzyko przestojów i zapewnia większą niezawodność i trwałość maszyny.
- SmartCarb™, zintegrowany automatyczny system kompensacji filtra, pozwala zachować dużą moc i zmniejsza zużycie paliwa.
- Łatwy rozruch z pompką paliwa i zaworem dekompresyjnym.
- Wydajny układ tłumienia drgań utrzymuje poziom drgań poniżej 5 m /s², zapewniając większy komfort pracy.
- DEX – zestaw do cięcia na mokro, umożliwiający skuteczną kontrolę zapylenia i oszczędność wody.
- Wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku pomaga unikać niepotrzebnych przestojów.

Przecinarka **nie jest** wyposażona w narzędzie tnące. Należy dokupić łańcuch zgodnie z materiałem, jaki będzie cięty.

Seria

- Złoty
- Srebrny

ELITE-CHAIN		VARI-CHAIN	
			
ELITE-CHAIN C45	ELITE-CHAIN C20	ELITE-CHAIN C70	VARI-CHAIN C45

Materiały

Beton zbrojony	●●	-	-	-
Beton twardy	●●	●●●	-	●●
Średnio twardy beton	●●●	●●●	●	●●●
Beton miękki	●●●	●	●●	●●
Kamień naturalny	●	●●	-	●
Cegła	●●	●	●●●	●
Blok	●	●	●●●	●